

Hadice dr. 1100

Hadice dr. 1100 se používají k ochraně a barevnému rozlišení izolovaných vodičů. Hadice lze používat za teplot od -15°C do +60°C. Za teplot nad +40 °C a pod 0°C však nesmějí být mechanicky namáhány.

Vnitřní průměr [mm]		Tloušťka stěny t [mm] ± dovolená odchylka				
Ø	Odchylka ±	1,0± 0,3	1,5± 0,3	2,0± 0,3	2,5± 0,3	3,0± 0,3
Inf. hmotnost* [g/m]						
2,0	0,3	12	22			
2,5		15				
3,0	0,4	16	29	42	58	
3,5		19	32	46	63	
4,0		21	35	51	68	89
4,5	0,5	23	38	55	73	95
5,0		26	41	59	79	101
6,0		30	47	67	90	113
6,5	0,6		50			
7,0		33	53	75	99	125
8,0		38	60	85	110	139
10,0	0,7	46	72	101	132	164
11,0		51	79	109	142	177
12,0		55	86	117	153	190
13,0	0,8	59	92	127	163	202
14,0		63	98	135	174	214
15,0		67	104	143	185	228
16,0	0,9	71	110	152	195	240
17,0		75	116	160	205	253
18,0		80	124	168	215	265
19,0	1,0	85	130	177	227	278
20,0		89	136	186	237	291
21,0		93	142	194	247	303
22,0	1,1	97	148	202	258	315
23,0		101	155	210	268	329
24,0		105	161	219	279	341
25,0	1,2	109	167	228	289	354
26,0		113	174	236	300	366
28,0		122	187	253	321	392
29,0	1,3	127	193	261	332	404
30,0		131	199	269	342	416
31,0		135	205	278	353	430
32,0	1,4	139	211	287	363	442
33,0		143	218	295	374	455
35,0		152	231	311	395	480
37,0	1,5	160	243	329	415	505
38,0		164	249	337	426	517
40,0		172	262	354	447	543
42,0	1,6	181	275	370	468	568
45,0		194	294	396	500	606
46,0						614
48,0	±1,6	206	312	421	532	644
50,0	+4;-2	214	326	438	553	669
51,0	+5;-2		343			
45,0		0,5 ±0,1 mm (dodávky po 750 m)				
65,0		0,5 ±0,1 mm (dodávky po 500 m)				

*Informativní hmotnost vypočtena při hustotě 1,33 g.cm⁻³

Fatra, a.s., třída Tomáše Bati 1541, 763 61 Napajedla, www.fatra.cz

Ing. Tomáš Zmrzlík, tel.: +420 577 503 273, gsm: 724 405 707, e-mail: tomas.zmrzlik@fatra.cz

Petr Fanta, tel.: +420 577 502 278, gsm: 724 405 649, e-mail: petr.fanta@fatra.cz

Hadice dr. 1100

Vnitřní průměr [mm]		Tloušťka stěny t [mm] ± dovolená odchylka			
Ø	Odchylka ±	3,5± 0,4	4,0± 0,4	4,5± 0,4	5,0± 0,4
		Inf. hmotnost* [g/m]			
6,0	0,5	140	167		
8,0		169			285
10,0	0,6	199			
11,0		213			
12,0		229	269		
13,0	0,7	243	287	332	
14,0		258	303	350	
15,0		272	320	369	421
16,0		287	337	389	442
17,0	0,8	302	354	407	463
18,0		316	370	427	484
19,0		332	388	445	505
20,0	0,9	346	404	464	527
21,0		361	421	483	547
22,0		376	438	502	568
23,0		391	455	521	590
24,0	1,0	405	471	540	610
25,0		420	489	559	632
26,0		435	505	578	652
28,0	1,1	464	539	615	695
29,0		479	556	635	715
30,0		493	572	654	737
31,0	1,2	508	590	672	758
32,0		523	606	692	779
33,0		538	623	710	800
34,0	1,3				814
35,0		567	657	748	842
37,0		597	691	786	882
38,0	1,4	611	707	805	905
40,0		641	741	843	946
42,0	1,4	670	775	881	
45,0		714	826	938	

*Informativní hmotnost vypočtena při hustotě 1,33 g.cm⁻³

Fatra, a.s., třída Tomáše Bati 1541, 763 61 Napajedla, www.fatra.cz

Ing. Tomáš Zmrzlík, tel.: +420 577 503 273, gsm: 724 405 707, e-mail: tomas.zmrzlik@fatra.cz

Petr Fanta, tel.: +420 577 502 278, gsm: 724 405 649, e-mail: petr.fanta@fatra.cz

Hadice dr. 1100

Rozměr [mm]	Vnitřní průměr [mm]		Tloušťka stěny [mm]		Inf. hmotnost* [g/m]	Balení [kg]		
	d	dovolená odchylka	t	dovolená odchylka				
1,7x0,4	1,7	±0,1	0,4	±0,1	3,6	2±0,02		
0,5x0,25	0,5		0,25		0,8	1±0,02		
0,5x0,5	0,5		0,5	+0,2;-0	2,0	2±0,02		
1x0,25	1,0		0,25	±0,1	1,3			
1x0,5	1,0		0,5	+0,2;-0	3,2			
1,5x0,5	1,5		0,5	+0,2;-0	4,2			
2x0,5	2,0		±0,2	2,0	±0,3	5,3	5±0,1	
2x1,75	2,0			1,75		±0,3		26,6
2x1,25	2,0		±0,2	1,25	+0,1;-0,15	15,8	5±0,1	
2,5x0,5	2,5		±0,2	0,5	+0,2;-0,0	6,3	2±0,02	
3x0,5	3,0	7,4						
3,5x0,5	3,5	8,4						
3x1,3	3,0	1,3				±0,15	26	5±0,1
4x0,5	4,0	9,5						
4,5x0,5	4,5	10,5						
5x0,5	5,0	11,6						
6x0,5	6,0	13,7						
7x0,5	7,0	15,8						
8x0,5	8,0	17,9						
9x0,5	9,0	20,0						
10x0,5	10,0	22,1						
11x0,5	11,0	24,2						
12x0,5	12,0	26,3						
13x0,5	13,0	28,4						
14x0,5	14,0	30,5						
15x0,5	15,0	32,6						
16x0,5	16,0	34,7						
17x0,5	17,0	36,8						
18x0,5	18,0	38,9						
19x0,5	19,0	41,0						
20x0,5	20,0	43,1						
21x0,5	21,0	45,3						
22x0,5	22,0	47,4						
23x0,5	23,0	49,5						
24x0,5	24,0	51,6						
24x0,4	24,0	±0,4	0,4	+0,1;-0,0	d.1150 mm	+3%;-0%		
25x0,5	25,0	±0,4	0,5	+0,2 -0,0	53,7	5±0,1		
26x0,5	26,0				55,8			
27x0,5	27,0				57,9			
28x0,5	28,0				60,0			
29x0,5	29,0				62,1			
30x0,5	30,0				64,2			
32x0,5	32,0				67,9			
35x0,5	35,0				±0,5	74,2		
40x0,5	40,0				±1,0	104,2	10±0,1	

Fatra, a.s., třída Tomáše Bati 1541, 763 61 Napajedla, www.fatra.cz

Ing. Tomáš Zmrzlík, tel.: +420 577 503 273, gsm: 724 405 707, e-mail: tomas.zmrzlik@fatra.cz

Petr Fanta, tel.: +420 577 502 278, gsm: 724 405 649, e-mail: petr.fanta@fatra.cz

Hadice dr. 1100

Hadice NP ochranná dr. 1100 Rýhovaná				PND 5-354-97 ML č.2/A	
Číslo hubice	Rozměr [mm]	Dovolená odchylka [mm]		Inf. hmotnost* [g/m]	Balení [kg]
		Vnitřní Ø	Vnější Ø		
1818	8/11	8,0 +0,4 -0,2	11,0 +0,4 -0,2	55	5 ±0,1
1818/1	8,5/12	8,5 ±0,4	12,0 ±0,4	60	
1855	6/8	6,0 +0,3 -0,1	1,0 ±0,2	26	

*Informativní hmotnost vypočtena při hustotě 1,33 g.cm⁻³

Poznámka : č.h. 1818 ; 1818/1 navíjecí buben průměr 300 mm