

Hadice dr. 1129

Hadice dr. 1129 se používají k dopravě oleje a benzínu. Hadice druh 1129 je vyrobena z Novoplastu (měkčené PVC).

Rozměr [mm]	Vnitřní průměr [mm]		Tloušťka stěny [mm]		Inf. hmotnost [g/m]	Balení [kg]
	d	dovolená odchylka	t	dovolená odchylka		
1,7x0,9	1,7	± 0,3	0,9	± 0,2	9	5± 0,1
2x1	2		1		12	
3x1	3	± 0,4	1	± 0,3	16	
3,5x1	3,5		1		18	
4x1	4		1		20	
4x2	4		2		48	
4,5x1,5	4,5		1,5		36	
5x1,5	5		1,5		39	
5x2	5		2		56	
5x3	5		3		96	
5,5x1,5	5,5		1,5		42	
5,5x2	5,5		2		60	
6x1,5	6	± 0,5	1,5	± 0,3	45	
6x2	6		2		64	
7x1,5	7		1,5		51	
7x2	7		2		72	
8x1,5	8		1,5		57	
8x2	8		2		80	
8x2,5	8		2,5		105	
9x2	9		2		88	
10x2	10	± 0,6	2	± 0,4	96	10± 0,1
11x2,5	11		2,5		136	
11x3	11		3		169	
12x2	12		2		113	
13x2	13		2		121	
15x3	15		3		217	
16x2	16		2		144	
16x3,5	16		3,5		274	
18x3	18		3		251	
18x3,5	18		3,5		300	
20x2,5	20	± 0,8	2,5	± 0,3	226	
22x3	22		3		300	
24x3	24	± 0,9	3	± 0,4	326	
25x3	25		3		338	
26x5	26		5		623	
30x3,5	30	± 1,0	3,5	± 0,4	471	

Fatra, a.s., Třída Tomáše Bati 1541, Napajedla, www.fatra.cz

Ing. Tomáš Zmrzlík , tel.: +420 577 503 273 , gsm: 724 405 707, e-mail: tomas.zmrzlik@fatra.cz

Petr Fanta, tel.: +420 577 502 278, gsm: 724 405 649, e-mail: petr.fanta@fatra.cz

Hadice dr. 1129

Hadice Novoplast transportní druh 1129					PND 5-133-96 ML č.3	
Rozměr [mm]	Vnitřní průměr [mm]		Tloušťka stěny [mm]		Délka 1 ks	Balení
	d	dovol. odchylka	t	dovol. odchylka		
4,5x1,5	4,5	± 0,4	1,5	± 0,3	150±2 mm	2000 ks
8x2	8	± 0,5	2,0	± 0,3	5±0,1 kg	5 kg
15x3	15	± 0,7	3,0	± 0,3	10±0,1 kg	10 kg

Fatra, a.s., Třída Tomáše Bati 1541, Napajedla, www.fatra.cz

Ing. Tomáš Zmrzlík, tel.: +420 577 503 273, gsm: 724 405 707, e-mail: tomas.zmrzlik@fatra.cz

Petr Fanta, tel.: +420 577 502 278, gsm: 724 405 649, e-mail: petr.fanta@fatra.cz