

Hadice dr. 1144

Hadice se používají k beztlakové dopravě vzduchu a vody. Uvedená média mohou obsahovat zplodiny kyseliny uhličitě, dusíku a vody, která může obsahovat minerální soli. Hadice lze používat rovněž pro dopravu nemrznoucích směsí k nádržkám odstříkovačů.

Vnitřní průměr [mm]		Tloušťka stěny a dovolená odchylka [mm]										
d	odchylka	0,5±0,2	1,0±0,3	1,3±0,3	1,5±0,3	2,0±0,3	2,5±0,3	3,0±0,3	3,5±0,4	4,0±0,4	4,5±0,4	5,0±0,4
1	± 0,2	2,9	8,1									
1,5	± 0,3	3,9										
2,0		4,8	12		20							
2,5		5,8	13,5		23							
3	± 0,4	6,8	15		26	39	53					
3,5		7,7	17		29	42	58					
4		8,7	19		32	46	63	81				
4,5		9,7	21		35	50	68	87				
5		10,6	23		38	54	72	93				
5,5		11,6	25		41	58	77	98				
6	± 0,5	12,6	27		43	62	82	104	128			
7		14,5	31		49	70	92	116	142			
7,5				48								
8		16,4	35		55	77	101	127	155			
9		18,4	39		61	85	111	139	169			
10	± 0,6	20,3	42		67	93	121	151	182	216		
11		22,2	46		72	100	130	162	196			
12		24,1	50		78	108	140	174	210	247		
13		26	54		84	116	150	185	223	263	304	
14	± 0,7	28	58		90	124	159	197	237	278	322	
15		29,9	62		96	131	169	209	250	294	339	386
16		31,9	66		101	139	179	220	264	309	356	406
17		33,8	69		107	147	188	232	277	324	374	425
18	± 0,8	35,7	73		113	154	198	243	291	340	391	444
19		38	77		119	162	208	255	304	355	408	463
20		40	81		125	170	217	266	318	371	426	483
21	± 0,9		85		130	178	227	278	331	386	443	502
22			89		136	185	237	290	345	402	461	521
23			93		142	193	246	301	358	417	478	541
24			97		148	201	256	313	372	433	495	560
25			100		154	219	266	324	385	448	513	579
26	± 1,0		104		159	216	275	336	399	463	530	599
27							285					
28			112		171	232	294	359	426	494	564	637
29			116		177	239	304	371	439	510	582	657
30		120		182	247	314	382	453	525	600	676	
31	± 1,1	59	124		188	255	323	394	466	541	617	695
32			127		194	263	333	406	480	556	634	715
33			131		200	270	343	417	493	572	652	734
35	± 1,2		139		211	286	362	440	520	603	687	772
37			147		223	301	381	463	547	633	721	811
38	± 1,3		151		229	309	391	475	561	649	739	830
40			158		240	324	410	498	588	680	773	869

Fatra, a.s., Třída Tomáše Bati 1541, Napajedla, www.fatra.cz

Ing. Tomáš Zmrzlík , tel.: +420 577 503 273 , gsm: 724 405 707, e-mail: tomas.zmrzlik@fatra.cz

Petr Fanta, tel.: +420 577 502 278, gsm: 724 405 649, e-mail: petr.fanta@fatra.cz

Hadice dr. 1144

Rozměrová tabulka č. 1 - pokračování

Vnitřní průměr [mm]		Tloušťka stěny a dovolená odchylka [mm]										
d	odchylka	0,5±0,2	1,0±0,3	1,3±0,3	1,5±0,3	2,0±0,3	2,5±0,3	3,0±0,3	3,5±0,4	4,0±0,4	4,5±0,4	5,0±0,4
42	± 1,4		166		252	340	430	521	615	711	808	
45			178		269	363	459	556	656	757	860	
48	± 1,5		189		287	386	488	591				
50	± 1,6		197		298	402	507	614				

Rozměrová tabulka č. 2

Vnitřní průměr [mm]	Dovolená odchylka [mm]	Tloušťka stěny [mm]	Dovolená odchylka [mm]	Inf. hmotnost [g.m ⁻¹]
1	± 0,2	0,25	± 0,1	1,2
5,4	± 0,4	0,8	± 0,2	19