

Hadice dr. 601

Hadice dr. 601 se používají k ochraně proti mechanickému poškození izolačního obalu speciálních kabelových vodičů v rozmezí teplot od - 30°C do + 60°C. Hadice dr. 601 jsou vyrobeny z Novoplastu (měkké PVC).

Rozměr [mm]	Vnitřní průměr [mm]		Tloušťka stěny [mm]		Inf. hmotnost* [g/m]	Balení
	Ø	odchylka	t	odchylka		
1x0,3	1	+0,20;-0	0,3	+0,15;-0	1,5	1kg ± 0,02kg
1x1	1	+0,20;-0	1,0	+0,30;-0	7,7	2kg ± 0,02kg
2x0,3	2	+0,25	0,3	+0,15	2,7	
2,5x0,3	2,5	+0,25	0,3	+0,15	3,2	
3x0,3	3	+0,25	0,3	+0,15	3,8	
3,5x0,3	3,5	+0,25	0,3	+0,15	4,4	
3,5x1	3,5	+0,25	1,0	+0,30	17,4	
4x0,3	4	+0,40	0,3	+0,15	5,0	
4,1x0,3	4,1	+0,40	0,3	+0,15	5,1	
4,5x1	4,5	+0,40	1,0	+0,30	21,0	
4,5x0,5	4,5	+0,40	0,5	+0,20	9,7	
5x0,5	5	+0,50	0,5	+0,20	10,6	
6x0,5	6	+0,60	0,5	+0,20	12,6	
7x0,5	7	+0,70	0,5	+0,20	14,5	
8x0,5	8	+0,80	0,5	+0,20	16,4	
8x1	8	+0,80	1,0	+0,30	35	
8,5x1	8,5	+0,80	1,0	+0,30	37	
9x0,5	9	+0,90	0,5	+0,20	18,4	
10x0,6	10	+1,0	0,6	+0,20	24,6	
12x0,6	12	+1,2	0,6	+0,20	29,2	
14x0,6	14	+1,4	0,6	+0,20	33,9	
16x0,8	16	+1,6	0,8	+0,20	51,9	
18x0,8	18	+1,8	0,8	+0,20	58,1	
20x1	20	+2,0	1,0	+0,30	81,1	2500mm, +3;-0%
25x1	25	+2,5	1,0	+0,30	100,5	10kg ± 0,1kg
26,5x1,5	26,5	+2,5	1,5	+0,30	162,2	2500mm, +3;-0%
30x1,3	30	+3,0	1,3	+0,30	157,2	
34x1,3	34	+3,4	1,3	+0,30	177,3	
35x1,5	35	+3,5	1,5	+0,30	139,8	
36x1,5	36	+3,6	1,5	+0,30	217,4	
40x1,5	40	+4,0	1,5	+0,30	240,5	
45x1,5	45	+4,5	1,5	+0,30	269,5	

*Informativní hmotnost vypočtena při hustotě 1,23 g.cm⁻³

Fatra, a.s., Třída Tomáše Bati 1541, Napajedla, www.fatra.cz

Ing. Tomáš Zmrzlík, tel.: +420 577 503 273, gsm: 724 405 707, e-mail: tomas.zmrzlik@fatra.cz

Petr Fanta, tel.: +420 577 502 278, gsm: 724 405 649, e-mail: petr.fanta@fatra.cz